

28 de gener de 2006

Pàgina 1 de 1

- OBJECTIUS** L'objecte dels mòduls és la construcció de maquetes modulars entre una o varies persones, en representació de l'associació a la que pertanyin, per a la diversió dels modelistes i per la difusió de la nostra afecció i estima del món ferroviari.
- AMBIENTACIÓ** De preferència, decoració de tema ibèric. Circulació a dretes. Autoritzada la catenària a les vies principals i annexes. Cal fer previsió als extrems del mòdul per evitar les enganxades dels pantògrafs si s'aixequen. Autoritzats túnels a via principal. Obligatori preveure registre d'accés. No recomanable fer rampes a la via principal. En cas d'existir-ne no pot ser superior al 2%, i en tot cas als dos extrems del mòdul o conjunt de mòduls la via ha d'estar a l'alçada normalitzada.
- GEOMETRIA, FORMES, MIDES** Mòduls de via doble o via única. En recta o en corba. Com a norma general, s'entén que el mòdul té quatre cares:
- | | |
|------|---------------------------------|
| NORD | la de l'operador |
| SUD | la del públic |
| EST | la de la dreta des del públic |
| OEST | la de l'esquerra des del públic |
- El perfil de les cares EST i OEST queda definit a la norma MOD B 005. Per motius de mobilitat i transport, es recomana fer els mòduls de mides que càpiguen al nostre vehicle habitual i manipulables per una sola persona. Longitud (cares Nord i/o Sud) recomanada standard 1 metre o superior en múltiples de 0,10 metres. Amplada (cares Est i/o Oest) 0,60 metres a les cares extremes del mòdul o conjunt de mòduls, segons norma MOD B 005. Dins d'un conjunt de mòduls, pot variar l'amplada creixent cap al Nord i respectant la posició de la cara Sud.
- MATERIALS** Recomanat contraplacat d'un gruix mínim de 10mm. Els taulers d'aglomerat pesen molt i són sensibles a la humitat, per tant no se'n recomana el seu ús. Via: Autoritzades PECO, ROCO norma 100, FLEISCHMANN PROFI, ROCO-LINE amb i sense balast. En tot cas la banda de rodament del carril ha d'estar d'acord a la norma MOD B 010. Recomanat els canvis d'agulla amb motor ocult.
- PRESENTACIÓ** La cara SUD ha d'anar pintada de negre. Millor incorporar fons decorat.